



## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

# ГЕНЕРАТОР СЕРІЇ QIS ATLAS COPCO QIS 35 U



Дизельний генератор QIS 35U потужністю 32 кВА призначений для застосування як резервного джерела енергопостачання, так і як основного. Надійні компоненти, широкий набір опцій, зокрема можливість відкритого виконання або в кожусі, продумана конструкція, яка забезпечує зручність експлуатації та обслуговування.

**ESP: Резервна потужність** - максимальна потужність, доступна в період роботи зі змінною електричною потужністю в заданих експлуатаційних умовах, яку генераторний агрегат здатний забезпечувати у разі перебоїв енергопостачання або в тестових умовах на протягом до 200 робочих годин на рік, за умови організації інтервалів у роботі для технічного обслуговування обладнання та виконання відповідних процедур відповідно до вказівок виробників. Допустима середня потужність (PPP) протягом 24-годинного періоду не повинна перевищувати 70% ESP, якщо інше не передбачено виробником двигуна.

**PRP: Звичайна потужність** – це максимальна потужність, доступна в циклі зі змінним відбором потужності, при якій тривалість роботи за рік не обмежується в межах заявлених інтервалів технічного обслуговування та заявлених навколишніх умов. Перевантаження 10% допускається протягом 1 години з кожних 12 годин. Допустима середня потужність протягом 24-годинного періоду не повинна перевищувати коефіцієнт навантаження, наведений вище в розділі "Технічні характеристики".

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>Основні характеристики</b>	
Напруга	400 / 230 В
Потужність при основному навантаженні (PRP) при 50 Гц	25.6 кВт / 32 кВА
Потужність при резервному навантаженні (ESP) при 50 Гц	26 кВт / 33 кВА
коефіцієнт потужності	0,8
Основний автомат	47,63 А
Місткість паливного бака	116 л.
Паливна автономність при завантаженні 100%	15,8 годин
<b>Витрата палива</b>	
25% потужності	3,6 л/час
50% потужності	4,1 л/час
75% потужності	5,74 л/час
100% потужності	7,19 л/час
<b>Двигуна</b>	
Кубота	Kubota
Модель	V3300-E2BG-ACC-2
Охолодження	Рідинне
Число циліндрів	4
Потужність	34 кВт
Подача повітря в камеру згоряння	Атмосферне
Робочий об'єм двигуна	3,32 л.
Управління оборотами	електронне
Місткість системи охолодження	9 л.
Напруга борової мережі генератора	12 В
Оберти двигуна	1500 об/хв
Норма з вихлопу	EU2A
<b>Альтернатор</b>	
Модель	ACA180E
Ступінь захисту	IP21
Клас ізоляції обмоток статора	H
Клас ізоляції обмоток ротора	H
<b>Габарити та вага</b>	
Довжина	2225 мм
Ширина	970 мм
Висота	1185 мм
Вага	905 кг

Вартість замовлення в Україні, включаючи доставку та митне очищення однієї одиниці, складає QIS 35 U – 435 000,00 грн з ПДВ.

Термін постачання: в наявності.

Умови оплати: 100% передплата;

Умови поставки: DDP (склад одержувача в Україні, доставка та ПДВ включено);

З Повагою Андрій Калій  
+38 050 460 03 36  
a.kaliy@uhm-ukraine.com