



schmidt
a brand of aebe schmidt

Stratos 4.0 - 12.0 m³

Распределитель твердых реагентов



Технические характеристики

	Stratos A40K	Stratos A50K	Stratos 40
Бункер			
Емкость бункера	4 м ³	5 м ³	4 м ³
Оборудование для предварительного смачивания			
Ёмкость встроенных баков	1 850 л	1 850 л	1 850 / 2 400 л
Ленточный конвейер			
Конвейерная система	ремень	ремень	ремень / шнек
Система распределения			

	Stratos A40K	Stratos A50K	Stratos 40
Системы распределения	5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м, FS 50 2 - 6 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м, FS 50 2 - 8 м Premium система камер смещения: Диаметр диска: 600 мм Ширина распределения: 2 - 10 м Premium система камер смещения: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м Premium система камер смещения: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м	5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м, FS 50 2 - 6 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м, FS 50 2 - 8 м Premium система камер смещения: Диаметр диска: 600 мм Ширина распределения: 2 - 10 м Premium система камер смещения: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м Premium система камер смещения: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м	5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м, FS 50 2 - 6 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м, FS 50 2 - 8 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м Premium система камер смещения: Диаметр диска: 600 мм Ширина распределения: 2 - 10 м Premium система камер смещения: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м Premium система камер смещения: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м

Система монтажа/демонтажа

Система монтажа/демонтажа	-	-	RoRo / Демонтажные опоры / Крюковый подъемник / Обработчик пропуска / Постоянный монтаж
---------------------------	---	---	---

Система привода

Тип привода	Встроенный привод / Гидросистема шасси	Встроенный привод / Гидросистема шасси	Гидросистема шасси / Rotopower / Колёсный привод / Привод двигателя
-------------	--	--	---

Система управления

Система контроля	EC / EP / ES	EC / EP / ES	EC / EP / ES
------------------	--------------	--------------	--------------

Размеры

Длина бункера	3 000 мм	3 000 мм	3 000 / 3 600 мм
Монтажная высота	3 500 мм	3 500 мм	3 500 / 4 100 / 4 700 мм
Ширина бункера	2 000 мм	2 000 мм	2 000 мм
Ширина рамы	2 000 мм (mimi_demountSystem)	2 000 мм (mimi_demountSystem)	1 950 мм (RoRo) / 2 000 мм (mimi_demountSystem)
Высота бункера	1 540 мм	1 710 мм	1 490 / 1 600 мм

Вес

Пустой вес приibl.	2 415 кг	2 440 кг	1 015 кг
--------------------	----------	----------	----------

	Stratos 50	Stratos 60	Stratos 70
Бункер			
Емкость бункера	5 м³	6 м³	7 м³

Оборудование для предварительного смачивания

Ёмкость встроенных баков	1 850 / 2 400 л	2 400 / 3 000 л	2 400 / 3 000 л
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ленточный конвейер

Конвейерная система	ремень / шнек	ремень / шнек	ремень / шнек
---------------------	---------------	---------------	---------------

Система распределения

Системы распределения

	Stratos 50	Stratos 60	Stratos 70
	5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м, FS 50 2 - 6 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м, FS 50 2 - 8 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 600 мм Ширина распределения: 2 - 10 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м	5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м, FS 50 2 - 6 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м, FS 50 2 - 8 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 600 мм Ширина распределения: 2 - 10 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м	5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м, FS 50 2 - 6 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м, FS 50 2 - 8 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 600 мм Ширина распределения: 2 - 10 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м
Система монтажа/демонтажа			
Система монтажа/демонтажа	RoRo / Демонтажные опоры / Крюковый подъемник / Обработчик пропуска / Постоянный монтаж	RoRo / Демонтажные опоры / Крюковый подъемник / Обработчик пропуска / Постоянный монтаж	RoRo / Демонтажные опоры / Крюковый подъемник / Обработчик пропуска / Постоянный монтаж
Система привода			
Тип привода	Гидросистема шасси / Rotopower / Колёсный привод / Привод двигателя	Гидросистема шасси / Rotopower / Колёсный привод / Привод двигателя	Гидросистема шасси / Rotopower / Колёсный привод / Привод двигателя
Система управления			
Система контроля	EC / EP / ES	EC / EP / ES	EC / EP / ES
Размеры			
Длина бункера	3 000 / 3 600 мм	3 600 / 4 200 мм	4 200 мм
Монтажная высота	3 500 / 4 100 / 4 700 мм	4 100 / 4 700 мм	4 700 мм
Ширина бункера	2 000 мм	2 000 мм	2 000 мм
Ширина рамы	1 950 мм (RoRo) / 2 000 мм (mimi_demountSystem)	1 950 мм (RoRo) / 2 000 мм (mimi_demountSystem)	1 950 мм (RoRo) / 2 000 мм (mimi_demountSystem)
Высота бункера	1 630 / 1 770 мм	1 650 / 1 770 мм	1 770 мм
Вес			
Пустой вес приibl.	1 040 кг	1 125 кг	1 375 кг
	Stratos 80	Stratos 90	Stratos 100
Бункер			
Емкость бункера	8 м³	9 м³	10 м³
Оборудование для предварительного смачивания			
Ёмкость встроенных баков	2 400 / 3 000 л	2 400 / 3 000 л	3 000 л
Ленточный конвейер			
Конвейерная система	ремень / шнек	ремень / шнек	ремень
Система распределения			

Системы распределения

	Stratos 80	Stratos 90	Stratos 100
	5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м, FS 50 2 - 6 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м, FS 50 2 - 8 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 600 мм Ширина распределения: 2 - 10 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м	5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м, FS 50 2 - 6 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м, FS 50 2 - 8 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 600 мм Ширина распределения: 2 - 10 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м	5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 490 мм Ширина распределения: 2 - 10 м, FS 50 2 - 6 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м система смешивания FS 50: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м, FS 50 2 - 8 м 5ти камерная система смешивания: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 600 мм Ширина распределения: 2 - 10 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 660 мм Ширина распределения: 3 - 12 м Premium система камер смешения: Диаметр диска: 700 мм Ширина распределения: 4 - 14 м
Система монтажа/демонтажа			
Система монтажа/демонтажа	RoRo / Демонтажные опоры / Крюковый подъемник / Обработчик пропуска / Постоянный монтаж	RoRo / Демонтажные опоры / Крюковый подъемник / Обработчик пропуска / Постоянный монтаж	RoRo / Демонтажные опоры / Крюковый подъемник / Постоянный монтаж
Система привода			
Тип привода	Гидросистема шасси / Rotopower / Колёсный привод / Привод двигателя	Гидросистема шасси / Rotopower / Колёсный привод / Привод двигателя	Гидросистема шасси
Система управления			
Система контроля	EC / EP / ES	EC / EP / ES	EC / EP / ES
Размеры			
Длина бункера	4 200 мм	4 200 мм	4 510 мм
Монтажная высота	4 700 мм	4 700 мм	5 020 мм
Ширина бункера	2 000 мм	2 000 мм	2 150 мм
Ширина рамы	1 950 мм (RoRo) / 2 000 мм (mimi_demountSystem)	1 950 мм (RoRo) / 2 000 мм (mimi_demountSystem)	2 180 мм (RoRo) / 2 580 мм (mimi_demountSystem)
Высота бункера	1 885 мм	2 005 мм	2 045 мм
Вес			
Пустой вес приibl.	1 420 кг	1 455 кг	1 635 кг

	Stratos 120
Бункер	
Емкость бункера	12 м³
Оборудование для предварительного смачивания	
Ёмкость встроенных баков	3 000 л
Ленточный конвейер	
Конвейерная система	ремень
Система распределения	

Системы распределения

Stratos 120	
5ти камерная система смешивания:	
Диаметр диска: 490 мм	
Ширина распределения: 2 - 10 м	
система смешивания FS 50:	
Диаметр диска: 490 мм	
Ширина распределения: 2 - 10 м,	
FS 50 2 - 6 м	
5ти камерная система смешивания:	
Диаметр диска: 660 мм	
Ширина распределения: 3 - 12 м	
система смешивания FS 50:	
Диаметр диска: 660 мм	
Ширина распределения: 3 - 12 м,	
FS 50 2 - 8 м	
5ти камерная система смешивания:	
Диаметр диска: 700 мм	
Ширина распределения: 4 - 14 м	
Premium система камер смешения:	
Диаметр диска: 600 мм	
Ширина распределения: 2 - 10 м	
Premium система камер смешения:	
Диаметр диска: 660 мм	
Ширина распределения: 3 - 12 м	
Premium система камер смешения:	
Диаметр диска: 700 мм	
Ширина распределения: 4 - 14 м	

Система монтажа/демонтажа

Система монтажа/демонтажа	RoRo / Демонтажные опоры / Крюковый подъемник / Постоянный монтаж
---------------------------	---

Система привода

Тип привода	Гидросистема шасси
-------------	--------------------

Система управления

Система контроля	EC / EP / ES
------------------	--------------

Размеры

Длина бункера	4 510 мм
Монтажная высота	4 700 мм
Ширина бункера	2 150 мм
Ширина рамы	2 180 мм (RoRo) / 2 580 мм (mimi_ demountSystem)
Высота бункера	2 235 мм

Вес

Пустой вес приibl.	1 700 кг
--------------------	----------



Aebi Schmidt Holding AG
Lindbergh-Allee 1
CH-8152 Glattpark, Швейцария
Телефон: +41 44 308 58 00
www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group
Все права сохраняются.
Технические характеристики могут быть
изменены.
Изображения носят необязательный характер.
Оставляем за собой право на ошибки и внесение
изменений.

Дата создания документа 27 ФЕВ 2026
Stratos 4.0 - 12.0 m³ 5 / 5

